

Productinformatie

zoals vereist door de EU-regelgeving No 811/2013 and No 812/2013

productkaart (volgens de EU-regelgeving No 811/2013)

(a) Naam of handelsmerk van de leverancier	<i>awb</i>				
(b) Typeaanduiding van de leverancier	<i>ThermoElegance 30 -A /3 (L-NL)</i>				
(c) Ruimteverwarming: medium temperatuur applicatie	<i>Ja</i>	Het verwarmen van water: verklaard load profiel			<i>XL</i>
(d) Seizoensgebonden ruimteverwarming energie-efficiëntieklasse	<i>A</i>	Het verwarmen van water energie-efficiëntieklasse			<i>A</i>
(e) Nominale warmteafgifte, inclusief het nominale thermische vermogen van elke extra verwarming	<i>23</i>	<i>kW</i>			
(f) Ruimteverwarming: jaarlijks energieverbruik	<i>20192</i>	<i>kWh</i>	and_or	<i>73</i>	<i>GJ</i>
Het verwarmen van water: jaarlijks elektriciteitsverbruik en / of het brandstofverbruik	<i>35</i>	<i>kWh</i>	and_or	<i>17</i>	<i>GJ</i>
(g) Seizoensgebonden ruimteverwarming energie-efficiëntie	<i>93</i>	<i>%</i>	Het verwarmen van water voor energie-efficiëntie	<i>88</i>	<i>%</i>
(h) Geluidsvermogen, binnenshuis	<i>49</i>	<i>dB(A)</i>			
(i) Combinatie verwarmers is in staat om te werken alleen tijdens de daluren	<i>Nee</i>				
(j) Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie en onderhoud	Vóór elke montage, installatie of onderhoud van de gebruiker en de installatie handleiding moet aandachtig worden gelezen en te volgen				

Productinformatie-eisen (volgens de EU-verordening No 813/2013)

model	ThermoElegance 30 -A /3 (L-NL)		
HR ketel	Ja		
Laag temperatuur toestel**	Ja		
B1 Ketel	Nee		
Warmtekrachtkoppeling ruimte verwarming	Nee	Zo ja, voorzien van een aanvullende verwarming	-
combi toestel	Ja		

item	symbool	waarde	eenheid	item	symbool	waarde	eenheid
Nominale verwarmingscapaciteit	P_{rated}	23	kW	Seizoensgebonden ruimteverwarming energie-efficiëntie	η_s	93	%
Voor ruimte verwarmers en combi ketels: Nuttige warmte				Voor ruimte verwarmers en combi ketels: nuttig rendement			
Bij nominale warmteafgifte en een hoge temperatuur gebied (*)	P_4	23,4	kW	Bij nominale warmteafgifte en een hoge temperatuur gebied (*)	η_4	88,0	%
Bij 30% van de nominale warmteafgifte en bij lage temperatuur (**)	P_1	7,8	kW	Bij 30% van de nominale warmteafgifte en bij lage temperatuur (**)	η_1	97,9	%
Bijstook elektriciteitsverbruik				andere artikelen			
Bij volledige belasting	el_{max}	0,035	kW	Stand-by warmteverlies	P_{stby}	0,036	kW
Bij deellast	el_{min}	0,013	kW	Ontstekingsbrander stroomverbruik	P_{ign}	0,000	kW
In de standby-bedrijf	P_{SB}	0,003	kW	Uitstoot van stikstofoxiden	NO_x	40	mg/kWh
Voor combi ketels:				Het verwarmen van water voor energie-efficiëntie			
Aangegeven belasting profiel	XL				η_{wh}	88	%
Dagelijkse elektriciteitsverbruik	Q_{elec}	0,160	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	21,838	kWh
contactgegevens				AWB, Vaillant Group Netherland B.V.Paasheuvelweg 42 1105 BJ Amsterdam The Netherlands			

Bijstook elektriciteitsverbruik			
Bij volledige belasting	el_{max}	0,035	kW
Bij deellast	el_{min}	0,013	kW
In de standby-bedrijf	P_{SB}	0,003	kW

andere artikelen			
Stand-by warmteverlies	P_{stby}	0,036	kW
Ontstekingsbrander stroomverbruik	P_{ign}	0,000	kW
Uitstoot van stikstofoxiden	NO_x	40	mg/kWh

Voor combi ketels:

Aangegeven belasting profiel	XL		
Dagelijkse elektriciteitsverbruik	Q_{elec}	0,160	kWh

Het verwarmen van water voor energie-efficiëntie	η_{wh}	88	%
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	21,838	kWh

contactgegevens	AWB, Vaillant Group Netherland B.V.Paasheuvelweg 42 1105 BJ Amsterdam The Netherlands
-----------------	---

(*) Hoge-temperatuur betekent 60 ° C retourtemperatuur en 80 ° C aanvoertemperatuur.

(**) Lage temperatuur voor de HR ketel 30 ° C, voor lagetemperatuurketels 37 ° C en andere verwarmingselementen 50 ° C retourtemperatuur (bij verwarming aanvoer).

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen wanneer het toestel wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden / informatie betreffende de demontage, recycling en / of verwijdering aan het eind van de levensduur

Vóór elke montage, installatie of onderhoud van de gebruiker en de installatie handleiding moet aandachtig worden gelezen en te volgen. Vóór de demontage, recycling en / of verwijdering aan het eind van de levensduur van de gebruiker en de installatie handleiding moet aandachtig worden gelezen en te volgen.

Voor het type B1-ketel en het type B1 combiketel:

Dit open verbrandings toestel wordt aangesloten op een collectief rookgas afvoer kanaal in de bestaande gebouwen welke de rookgassen afvoert. Elk ander gebruik van deze type toestellen word vermeden omdat dit zou leiden tot een hoger energieverbruik en hogere operationele kosten.