

B531110.215.f12 VR-GASWANDKETEL, TAPWATER
versie: 103.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS

- 1 Fabrikaat: AWB.
- 2 ThermoMaster.
- 3 Type: #
\VR 24. \VR 24T. \.....
- 4 #
\Nominaal vermogen (kW): 18,6-8,9.
- 5 Vermogensregeling: modulerend.
- 6 Rendement (%): 87.
- 7 #
\.....
- 8 Emissie:
- 9 - NOx (n=1) (ppm): 85.
- 10 - CO (n=1) (ppm): 53.
- 11 #
\.....
- 12 Afmetingen (hxbxd) (mm): 798x450x365.
- 13 Massa (kg): 33.
- 14 #
\.....
- 15 Aansluitingen:
- 16 - cv-water (mm): 22.
- 17 - tapwater (mm): 15.
- 18 - gas (mm): 15.
- 19 - luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80.
- 20 - elektriciteit (V): 230.
- 21 - protocol regeling: OpenTherm.
- 22 #
\.....
- 23 Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
- 24 - gesloten met rookgasafvoerventilator.
- 25 #
\.....
- 26 Tapwatervoorziening:
- 27 - doorstroom.
- 28 - tapdrempel (dm³/min): 1,7.
- 29 - regeling: modulerend.
- 30 - debiet (dm³/min): 6,8.
- 31 - temperatuurverhoging (K): 50.
- 32 #
\.....
- 33 Brander:
- 34 - brandstof: aardgas.
- 35 - materiaal: corrosievast staal, aluminium,
watergekoeld.
- 36 - ontsteking: elektronisch.
- 37 - beveiliging: thermo-elektrisch.
- 38 - regeling: modulerend.
- 39 #
\.....
- 40 Warmtewisselaar:
- 41 - cv-water:
- 42 materiaal: koper.
- 43 oppervlaktebehandeling: aluminium.
- 44 - tapwater:
- 45 materiaal: corrosievast staal.
- 46 #
\.....
- 47 Instrumenten/regelpaneel:
- 48 - weersafhankelijke regelaar.
- 49 - bedrijfs-/storingsmelding met display voor

B531110.215.f12 VR-GASWANDKETEL, TAPWATER
versie: 103.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS

uitlezing bedrijfscondities en storingen.

- 50 #
 \.....
- 51 Pomp:
- 52 - ingebouwd.
- 53 - regeling: pompschakeling.
- 54 #
 \.....
- 55 #
 \Toebehoren:
- 56 #
 \ - Exa Control VA7.
 \ - buitentemperatuurvoeler.
- 57 VR-Gaswandketel met Gaskeur CW 3.
- 58 #
 \.....

VAI001 ThermoMaster VR 24T