

- B531110.215.f14 HR-GASKETEL, TAPWATER**
 versie: 102.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS
- 1 Fabrikaat: AWB.
 - 2 ThermoSystem HRM/3.
 - 3 Type: #
 \120/3. \160/3. \200/3. \240/3. \280/3. \.....
 - 4 Nominaal vermogen (80/60 °C) (kW): #
 \21,3- 113,4. \26,2-156,5. \43,1-196,8. \47,0-236,2.
 \51,0-275,5. \.....
 - 5 Nominale belasting (kW): #
 \115,9. \160,0. \200,0. \240,0. \280,0.
 - 6 Rendement cv (ow.) (%): 108,4.
 - 7 #
 \.....
 - 8 Emissie:
 - 9 - NOx (n=1) (ppm): <60.
 - 10 - CO (n=1) (ppm): <20.
 - 11 #
 \.....
 - 12 #
 \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1.285x695x1.240.
 \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1.285x695x1.550.
 - 13 #
 \Massa (kg): 220. \Massa (kg): 235.
 \Massa (kg): 275. \Massa (kg): 295.
 \Massa (kg): 310. \Massa.....
 - 14 #
 \.....
 - 15 Aansluitingen:
 - 16 - cv-water ("): R2.
 - 17 - gas ("): R11/2.
 - 18 - condens (mm): 21.
 - 19 #
 \- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 130/150.
 \- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 130/200.
 - 20 #
 \- regeling: aan/uit.
 \- regeling (V): 0-10.
 \- regeling (protocol): OpenTherm.
 - 21 #
 \.....
 - 22 #
 \Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
 - 23 #
 \- open. \- gesloten.
 - 24 #
 \.....
 - 25 Tapwatervoorziening:
 - 26 - geforceerd.
 - 27 #
 \- debiet (dm³/min):
 - 28 #
 \- temperatuur (°C):
 - 29 #
 \- druk (kPa):
 - 30 #
 \.....
 - 31 #
 \Brander:
 - 32 #
 \- brandstof: aardgas.
 - 33 #

B531110.215.f14 HR-GASKETEL, TAPWATER
versie: 102.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS

- 34 # \- type: premix.
- 35 # \- materiaal: corrosievast staal.
- 36 # \- ontsteking: elektrode.
- 37 # \- beveiliging: ionisatie.
- 38 # \- regeling: gas/lucht.
- 39 # \- regeling: branderautomaat, weersafhankelijk.
- 40 # \.....
- 41 # \Warmtewisselaar:
- 42 # \- materiaal: aluminium.
- 43 # \.....
- 44 # \Toebehoren:
- 45 # \- Exa Control VM1.
45 # \- Exa Control VA7.
45 # \- Exa Control E7C.
45 # \- Exa Control E7RB.
- 46 # \.....
- 47 # HR-Gaswandketels met Gaskeur HR 107 en Gaskeur SV.
- 47 # \.....

VAI001 ThermoSystem; HR gasketel. tapwater