

- 1 Fabrikaat: AWB.
- 2 AirMaster HRD tegenstroomwarmtewisselaar.
- 3 Type: #
\275. \350. \.....
- 4 #
\Constructie: met bypass.
- 5 #
\Debiet (m3/h): 50-275.
\Debiet (m3/h): 70-350.
- 6 #
\Opvoerhoogte (Pa): 0-170.
\Opvoerhoogte (Pa): 0-265.
- 7 #
\Rendement (%): 95,3.
\Rendement (%): 95,1.
- 8 #
\Afmetingen (hxbxd (mm): 708x683x440.
\Afmetingen (hxbxd (mm): 708x683x490.
- 9 #
\Massa (kg): 38.
\Massa (kg): 39.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Aansluitingen:
- 12 #
\- luchtzijdig (d) (mm): 150, 160 en 180.
\- luchtzijdig (d) (mm): 180 en 200.
- 13 #
\- condens (mm): 15.
- 14 #
\- elektrisch: randaarde stekker.
- 15 #
\.....
- 16 #
\Materiaal warmtewisselaar: aluminium.
- 17 #
\.....
- 18 #
\Luchtfilter:
- 19 #
\- toevoer: cassette.
- 20 #
\- afvoer: cassette.
- 21 #
\- materiaal klasse: G3. \- materiaal klasse: F6.
- 22 #
\.....
- 23 #
\Ventilator/elektromotor:
- 24 #
\- aandrijving: direct.
- 25 #
\- uitvoering motor: gelijkstroom.
- 26 #
\- aansluitspanning (V): 230.
- 27 #
\- opgenomen vermogen (min./max.) (W): 25/175.
\- opgenomen vermogen (min./max.) (W): 30/320.
- 28 #

B530120.121.f01

PLATENWARMTEWISSELAAR, VENTILATOR

versie: 101.0 datum: 01-07-2008 auteur: KB-FPS

\- Exacontrol L1 3-standen toerenregelaar.

29 #

\- vorstbeveiliging.

30 #

\.....

31 #

\Toebehoren:

32 #

\.....